ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda GMC 50AE



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 2900 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации (с погруженным двигателем). Температура жидкости до +35°C. Показатель кислотности: 6-11. Максимальная глубина погружения: 10 м (с кабелем соответствующей длины).

Производительность
от 6 до 48 м³/ч

Напор
от 1 до 14.5 м

Мощность
1.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модельный ряд дренажных насосов Calpeda GMC 50AE применяется для выполнения забора воды из естественных водоемов и скважины с дождевой водой, осуществляет ирригационные процессы, работает с бытовыми и промышленными стоками. Насосы Calpeda GMC 50AE представляют собой новую разработку, укомплектованы современными системами защиты и имеют продолжительный эксплуатационный период. Они оснащены термозащитным устройством и встроенным конденсатором, имеют двойное механическое уплотнение в масляной камере, что защищает от работы вхолостую. Поплавковый выключатель реализует автоматический запуск и остановку оборудования. Составляющие насосов выполнены из корозионноустойчивых нержавеющих материалов, которые не деформируются при возможных перепадах и разностях температурного режима.Наличие металлической опоры позволяет сформировать центровку между валом насоса и двигателем даже в сложных эксплуатационных условиях. Оборудование оснащено резьбовой металлической вставкой в подающий патрубок, что позволяет присоединить муфту без опасности повреждения насоса. Высокую степень надежности бесперебойного функционирования обеспечивает и электродвигатель нового поколения мощностью 1.5 кВт при напряжении 380В. Напор, формируемый насосами линейки, составляет от 1 до 14,5 метров, производительность — от 6 до 48 м³/ч.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»