ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda MXP 402



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания
Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от 0°C до +50°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 8 бар.

Производительность
от 2.25 до 7.2 м³/ч

Напор
от 5 до 19 м

Мощность
0.45 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Конструкция линейки многоступенчатых моноблочных горизонтальных насосов Calpeda MXP 402 компактна и мобильна. Насосы удобны в эксплуатации и перемещении. Они без труда устанавливаются и не доставляют никаких хлопот в сервисном обслуживании. Ведущее назначение оборудования — реализация водоснабжения частных зданий и сооружений. Также они прекрасно зарекомендовали себя в выполнении ирригационных процессов. Модели оснащены дополнительной защитой от работы без воды. Насосы Calpeda MXP 402 укомплектованы всасывающим патрубком, который расположен выше вала насоса. Он осуществляет функцию самовсасывания. Надежная защита двигательной системы от попадания воды внутрь обеспечивается монолитностью конструкции: корпус монолитный и открыт только с одной стороны, соединительная часть и основание монолитные. Насосы работают с пониженным уровнем шума, так как водяной поток проходит вокруг ступеней. Ведущие материалы составляющих частей оборудования — нержавеющая хромоникелевая сталь. Всасывающая часть, корпус ступени, рабочее колесо изготовлены из норила, механическое уплотнение — из керамики. Все эти материалы устойчивы к коррозии и окислению, что формирует длительный рабочий ресурс оборудования. Электродвигатель насосов линейки изготовлен по инновационной технологии и выдерживает даже интенсивные нагрузки. Его мощность составляет 0.45 кВт, напряжение 380 В. Напор оборудования - от 5 до 19 м, подача - от 2,25 до 7,2 м³/ч.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»