ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda NM 80/16EE



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 2900 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Аквапарки и бассейны

Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от -10°С до +90°С. Температура окружающего воздуха не более 40°С. Манометрическая высота всасывания не более 7 м. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар (для NM 40/16,20; NM 50/12,16; NM 65/12,16,20,25; NM 80/16). Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.

Производительность
от 75 до 168 м³/ч

Напор
от 10.6 до 21.5 м

Мощность
7.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модельный ряд моноблочных центробежных насосов Calpeda NM 80/16EE имеет консольно-моноблочную конструкцию, которая укомплектована горизонтальным всасывающим патрубком, горизонтальным валом и вертикальным напорным патрубком. Данная конструктивная особенность формирует удобство эксплуатации, установки и обслуживания оборудования. Универсальность оборудования формируется возможностью работать не только с чистыми жидкостями, но и с составами, которые имеют определенную долю загрязнения. Насосы линейки оснащены надежным экономичным электродвигателем мощностью 7.5 кВт и напряжением 380 В. При необходимости он может работать с пониженным уровнем шума. Оборудование формирует напор от 10,6 до 21,5 м, его производительность —от 75 до 168 м³/ч. Составляющие насосов выполнены из чугуна, бронзы, нержавеющей стали, латуни, что надежно защищает от коррозии и окисления, а также определяет длительный рабочий ресурс. Моноблочная конструкция полностью исключает попадание жидкости внутрь рабочей системы и предупреждает возможные сбои в работе. При соблюдении всех необходимых эксплуатационных требований моноблочные центробежные насосы Calpeda NM 80/16EE работают в режиме непрерывной эксплуатации. По соотношению цена-качество оборудование не имеет конкурентов в своем сегменте рынка. Оно пользуется повышенным спросом как в профессиональном водоснабжении, так и в обеспечении бытовых нужд.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ