ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda NR4 65/200B/B



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 1450 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность, Жилые и офисные здания

Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от -10°C до +90°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар. Манометрическая высота всасывания не более 7 м.

Производительность
от 10.8 до 42 м³/ч

Напор
от 5.4 до 13.1 м

Мощность
1.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

testМодели центробежных инлайн насосов Calpeda NR4 65/200B/B пользуются повышенным спросом среди одноименных товаров. Их популярность сформирована высокими показателями надежности и широкого спектра функциональных возможностей. Оборудование прекрасно зарекомендовало себя в реализации нужд водоснабжения промышленного сектора и быта. Также оно успешно справляется с задачами по осуществлению работы установок теплоснабжения, кондиционирования и циркуляции. Насосы способны работать с жидкостями широкого температурного диапазона. Данную функциональную возможность обеспечивает изготовление составляющих оборудования их высококачественных современных материалов, таких как хромовая и хромоникелевая сталь, чугун, латунь. Надежный экономичный электродвигатель осуществляет бесперебойное функционирование насосов линейки даже в условиях повышенных нагрузок. Мощность двигателя моделей составляет 1.5 кВт, напряжение — 380 В. Оборудование способно создавать напор от 5,4 до 13,1 метров. Его производительность - от 10,8 до 42 м³/ч. Насосы линейки имеют компактную конструкцию, которую удобно устанавливать даже в ограниченном пространстве. Геометрия рабочего колеса разработана таким образом, чтобы формировать максимально высокий КПД и наилучшую всасывающую способность.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»