ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **08.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara 100DRD510T4AG



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Производительность
от 30 до 240 м³/ч

Напор
от 7 до 19.5 м

Мощность
10 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Огромный опыт в сфере разработки, проектирования и реализации насосного оборудования – всё это итальянская компания Ebara Pumps Europe S.p.A. Они никогда не останавливаются в своём развитии, беспрестанно развивая уже имеющиеся наработки и воплощая в жизнь всё новые решения. В своей деятельности они руководствуются двумя главными принципами: высокое качество продукции; активное внедрение инновационных технологий и передовых решений. А целью всего этого в конечном итоге ставят повышение качества жизни современного общества, предлагая свои решения для водоснабжения, промышленности и т.д. Подобной универсальностью отличаются погружные насосы Ebara 100DRD510T4AG. Перекачка фекальных стоков, откачка воды и содержимого выгребных ям, а также осушение горных выработок – такую разноплановость назначения имеет эти насосы. Производительность от 30 до 240 м3/час при напоре от 7 до 19,5 метров. Позволяют обеспечивать подобные характеристики грамотное сочетание материалов в конструкции насосов: чугун (корпус насоса, двигателя, а также рабочее колесо, основание улитки и верхняя крышка); сталь марки AISI 420B (вал); NBR (торцевое уплотнение). В техническом плане насосы Ebara 100DRD510T4AG долговечен и надёжен. Класс защиты двигателя соответствует IP 68, а изоляции - H. Сам он представляет собой 3-фазный (380В) асинхронный электродвигатель мощностью 10 кВт. При этом для серии DRD не станут проблемой самые сложные условия работы. Например, при максимальной температуре жидкости в 40°C с размерами твёрдых частиц от 30 до 140 мм.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»