

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **31.03.2020**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara 200DRD56T8AG



 ГИДРОАЛ'ЯНС.РФ

Количество оборотов: 1450 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность,
Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания,
Дренаж и канализация



Производительность
от 120 до 420 м³/ч



Напор
от 1.4 до 7.6 м



Мощность
6 кВт



Напряжение
380 В

Описание

Огромный опыт в сфере разработки, проектирования и реализации насосного оборудования – всё это итальянская компания Ebara Pumps Europe S.p.A. Они никогда не останавливаются в своём развитии, беспрестанно развивая уже имеющиеся наработки и воплощая в жизнь всё новые решения. В своей деятельности они руководствуются двумя главными принципами: высокое качество продукции; активное внедрение инновационных технологий и передовых решений. А целью всего этого в конечном итоге ставят повышение качества жизни современного общества, предлагая свои решения для водоснабжения, промышленности и т.д. Подобной универсальностью отличаются погружные насосы Ebara 200DRD56T8AG. Перекачка фекальных стоков, откачка воды и содержимого выгребных ям, а также осушение горных выработок – такую разноплановость назначения имеет эти насосы. Производительность от 120 до 420 м³/час при напоре от 1,4 до 7,6 метров. Позволяют обеспечивать подобные характеристики грамотное сочетание материалов в конструкции насосов: чугун (корпус насоса, двигателя, а также рабочее колесо, основание улитки и верхняя крышка); сталь марки AISI 420В (вал); NBR (торцевое уплотнение). В техническом плане насосы Ebara 200DRD56T8AG долговечен и надёжен. Класс защиты двигателя соответствует IP 68, а изоляции - H. Сам он представляет собой 3-фазный (380В) асинхронный электродвигатель мощностью 6 кВт. При этом для серии DRD не станут проблемой самые сложные условия работы. Например, при максимальной температуре жидкости в 40°С с размерами твёрдых частиц от 30 до 140 мм.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г


Телефон:

8 (800) 550 79 08

8 (495) 723 36 79

Email:

sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»

