
ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara 3P/I 32-160/2,2



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 6 до 20 м³/ч

Напор
от 25 до 35.5 м

Мощность
2.2 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Консольно-моноблочные насосы Ebara 3P/I 32-160/2,2 – это японское качество, помноженное на многолетний опыт и уникальные технологические разработки в этой сфере. Конструкция с лёгкостью выдерживает большие нагрузки и надёжна, в том числе благодаря тому, что детали, контактирующие с водой, изготовлены как чугунного исполнения, так и из нержавеющей стали. Применяться эти насосы могут в разнообразных сферах, связанных с водой и другими неагрессивными жидкостями: промышленность (в том числе моечные системы), строительство (обеспечение циркуляции в кондиционерах), водоснабжение (сельское хозяйство, ирригация, перекачка воды). Высокий КПД модели Ebara 3P/I 32-160/2,2 достигается, в числе прочих характеристик, благодаря энергоэффективному двигателю мощностью 2.2 кВт. В конструкциях используются 2-полюсные асинхронного двигатели напряжением 380, класса изоляции IP54-55. Выдерживает давление до десяти бар. Благодаря внутренней вентиляции, двигатели устойчивы к перегреванию и надолго сохраняют рабочее состояние. Температура жидкостей может колебаться от -5 до +120 градусов Цельсия. Насосы Ebara 3P/I 32-160/2,2 могут давать напор от 25 до 35,5 метров при производительности от 6 до 20 м3/час. Стабильную работу гарантирует класс защиты IP55. Важно учитывать, что потребитель самостоятельно продумывает тепловую защиту. Для продления срока эксплуатации и повышения прочности, торцевое уплотнение изготовлено из Графит/керамика/NBR, вал и корпус – из стали актуального стандарта EN-GJL-250-EN 1561. Корпус произведён из чугуна, что определяет его надёжность и долговечность.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»