ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara 50DS51.5-3



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Производительность
от 6 до 24 м³/ч

Напор
от 8.5 до 22.3 м

Мощность
1.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Созданная в 1912 году японская компания «Ebara» выпускает многоступенчатые и вертикальные насосы, которые подтвердили временем свою безупречную репутацию и успешно используются в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и прочих сферах. Особенностью насосов этой серии является наличие полуоткрытого рабочего колеса, обеспечивающего высокую производительность, а также фильтра, уплотнительных колец вверху и внизу. Корпус, рабочее колесо и патрубок изготовлены из чугуна, вал – из стали марки Ebara 50DS51.5-3. Насос снабжён погружным электродвигателем в герметичном исполнении. Двигатели этих насосов не могут управляться инвертором. Мощность насоса составляет 1.5 кВт. Напряжение – 380В. Производительность насоса от 6 до 24 м3/час при напоре от 8,5 до 22,3 метров. Насос должен работать в вертикальном положении и опираться на прочную поверхность, не предназначен для эксплуатации в подвешенном состоянии и для работы с жидкостями, кроме воды. Может применяться для удаления воды из резервуаров и баков, для откачивания дождевой воды, чистой воды и воды с небольшими взвешенными частицами. Перекачиваемая вода может достигать температуры +40°C.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»