ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara 80DMLVF518.2T2DG



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Производительность
от 20 до 120 м³/ч

Напор
от 12 до 35.5 м

Мощность
18.2 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Бренд Ebara – один из лидеров европейского насосного оборудования. Производства корпорации организованы по японской модели, они полностью автоматизированы и роботизированы. С самого начала в основу положено высокое качество готовой продукции. Успешная конкуренция стала возможной благодаря оптимизации расхода материалов, грамотному управлению, внедрению инновационных технологий. Инженеры постоянно работают над совершенствованием конструкций насосов с целью обеспечения их максимальной надежности и функциональности. Погружные электрические насосы Ebara 80DMLVF518.2T2DG осуществляют: откачивание и очищение промышленных и бытовых сточных вод; освобождение выгребных ям; перекачивание загрязненных жидкостей с твердыми включениями. Особенностью конструкции этой категории насосов для канализационных стоков является наличие: вихревого рабочего колеса, уплотнительных колец вверху и внизу, защитной системы от вихревого движения в масляной полости. Детали основных узлов изготовлены из современных материалов. Корпус, колено, рабочее колесо выполнены из чугуна, вал – из нержавеющего сплава AISI 303. Производительность от 20 до 120 м3/час при напоре от 12 до 35,5 метров. Для защиты узлов от воды использованы уплотнения из реакционно-спеченного карбида кремния SIC бутадиенниттрильного каучука NBR, уплотнения двигателя – из графита, керамики, резины NBR. Насос Ebara 80DMLVF518.2T2DG оснащен электродвигателем мощностью 18.2 кВт. Класс защиты - IP68. Напряжение 380В. Успешно выполняет широкий спектр задач, отличается надежностью, оптимальным расходом электроэнергии.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»