ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara BEST 2 MA



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Производительность
от 1.2 до 15.6 м³/ч

Напор
от 2.9 до 12.2 м

Мощность
0.55 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Производством инновационных насосов серии BEST занимается компания Ebara. Входит в состав японской корпорации «EBARA CORPORATION», отметившей в 2012 году столетие со дня основания. Разрабатывает и выпускает современные насосы из нержавеющей стали, которые отлично заменяют устаревшие модели из чугуна, превосходя их по всем показателям. Учитывая все международные стандарты компания создает качественное и эффективное оборудование, собранное с применением уникальных технологий и робототехники. Погружной насос Ebara BEST 2 MA свободно перекачивает жидкости с твердыми частицами размером до 10 мм, это дает возможность использования в разных средах. Можно откачивать воду из: котлованов при строительстве; канализационных стоков; подвальных помещений; шахт лифтов; колодцев и бассейнов. Электронасос изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304, вал из AISI303. Это обеспечивает длительную эксплуатацию не только в пресной воде. Долгие годы надежной работы гарантирует манжета укрепляющая вал, производительность от 1,2 до 15,6 м3/час. Очень высокая степень защиты – IP68. Двухполюсный асинхронный двигатель имеет внутреннюю систему охлаждения. Класс защиты F предоставит бесперебойную работу электронасоса до 20000 часов при температуре обмотки 155 градусов, при этом напор от 2,9 до 12,2 метров. Напряжение 220В и мощность составляют 0.55кВт, что весьма энергоэффективно. Насос удобен для работы, кабель питания длиной 10 м позволит значительно увеличить расстояние до осушаемого объекта. Температура откачиваемой жидкости до +35 С, а глубина погружения в воду до 7 м. Оснащен ручками, что делает его более мобильным и удобным в использовании.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»