ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara BEST ONE VOX M



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Производительность
от 1.2 до 10.2 м³/ч

Напор
от 1.5 до 6 м

Мощность
0.25 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Погружные насосы японской фирмы Ebara Corporation успели завоевать популярность и стать лидерами на рынке продаж потому что: продукция выпускается на производственных линиях высокой технологии, насосы сделаны из нержавеющего и качественного материала, что в разы продлевает срок их эксплуатации; все товары перед отправкой в продажу проходят обязательное тестирование на гидравлические и электрические нагрузки, процесс изготовления агрегата осуществляется на собственных заводах и предприятиях, устройства имеют высокое КПД благодаря инновационному решению которое снизило потери на трение. Мощный агрегат Ebara BEST ONE VOX M с асинхронным 2-х полюсным двигателем напряжением 220 В способен перекачивать любую воду с частицами до 10 мм. Обеспечивая производительность от 1,2 до 10,2 м/час при напоре перекачиваемой жидкости от 1,5 до 6 метров. Предназначена модель для осушения: бассейнов, подвалов, шахт, небольших водоемов и других резервуаров. Также он отлично подойдет для орошения и подачи воды в фонтанах. Изготовлен он из нержавеющего металла с манжеткой для уплотнения вала, что позволит насосу Ebara BEST ONE VOX M прослужить дольше. Также у него есть сетчатый фильтр, препятствующий попаданию крупных частиц, мощный вал и механическое уплотнение из керамики. Кроме того Ebara BEST ONE VOX M имеет автоматический поплавочный выключатель, который обеспечивает автоматическое выключение и включение насоса и защиту от тепловой перегрузки. Уровень защиты устройства довольно высокий – IP68. Мощность двигателя 0.25 кВт. Работать он способен при полном погружении на глубине до 10 метров.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»