ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara CD/I 70/12



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 1.2 до 4.8 м³/ч

Напор
от 26.5 до 35 м

Мощность
0.9 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Моноблочные насосы Ebara CD/I 70/12 малой производительности производятся одной из крупнейших производителей насосного оборудования с начала XX века. Прочность конструкции рамы гидравлической части и небольшие размеры - главные особенности центробежных насосов с одинарным рабочим колесом. Основной материал насоса – нержавеющая сталь, продлевающая срок эксплуатации в разы. Насосы такого типа имеют широкую область применения: создание области повышенного давления; охлаждение (градирни), очищение воды; различные системы мойки, с/х ирригация, перекачка воды. В конструкции предусмотрен двигатель закрытого типа, двухполюсный асинхронный 0.9 кВт. Выдерживает долгую эксплуатацию, так как обладает внутренней вентиляцией, охлаждающей во время работы. Имеет высокий КПД больше 0,4. Стабильная работа системы достигается за счёт изоляции и защиты F и IP55 классов. В трехфазном насосе Ebara CD/I 70/12 напряжение составляет 380В ±10 % 50 Гц. Рабочее давление до восьми бар. Минимальные и максимальные значения температуры воды составляют -5 °C и +120 °C при производительности от 1,2 до 4,8 м3/час на напор от 26,5 до 35 метров. Если в трехфазный двигатель уже встроены тепловая защита с автоперезапуском, то для трёхфазного защиту должен продумать потребитель. Входное соединение G1½ для CD 200, G1¼ для остального ряда, выходное G1. Торцевое уплотнение сделано из Керамика/графит/NBR (стандарт) для усиления прочности, а часть вала, контактирующая с жидкостью, изготовлена из нержавеющей стали AISI 303. Также при необходимости комплектация может быть расширена с помощью различных аксессуаров, таких, как реле и регуляторы давления, системы и блоки управления с частотным преобразователем, бачки и прочее.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»