ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara CDX/I 200/20



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 4.8 до 15 м³/ч

Напор
от 24.5 до 31.5 м

Мощность
1.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Моноблочные насосы малой производительности от Ebara зарекомендовали себя на рынке и пользуются популярностью в различных отраслях: строительство, промышленность, сельское хозяйство, устройство отопительных систем и кондиционирования, организация водоотведения на объектах бытового и производственного назначения. Продукция Ebara соответствует общепринятым нормативам и требованиям, проходит обязательную сертификацию в контролирующих органах. Сталь, используемая в насосах Ebara CDX/I 200/20, обладает характеристиками повышенной прочности и обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации насосов. Функционирование моноблочных малопроизводительных насосов Ebara CDX/I 200/20 построена на принципах работы центробежной силы. Движение обеспечивают одинарное рабочее колесо и нержавеющая гидравлическая часть. Применяется данная модель в системах водоочистки, мойки, водоотведения, на садовых участках и для общего повышения давления в цепи при перекачке жидкостей. Компактность, простота и надежность конструкции обеспечивает востребованность в инженерных системах разнообразных отраслей и для бытовых нужд. Насос поддерживает производительность от 4,8 до 15 м3/час, температуру внутренней среды в пределах от –5 до +110 °С. Высокоэффективный асинхронный двухполюсный трехфазный двигатель, напряжением 380 В, напор от 24,5 до 31,5 метров при мощности двигателя 1.5 кВт оснащенный внутренней системой вентиляции, поддерживает стабильную бесперебойную эксплуатацию агрегата. Внешнее исполнение модели Ebara CDX/I 200/20 не вызывает нареканий у пользователей – корпус, колесо, диффузор, вал и другие компоненты выполнены из нержавеющей стали повышенной прочности марок AISI 304 и AISI 316. Алюминиевые основание и рама двигателя надежно фиксируют положение устройства.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»