ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara EVMS15 12/11



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 7.8 до 24 м³/ч

Напор
от 101 до 165 м

Мощность
11 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Насосы Ebara EVMS15 12/11 этой серии работают бесшумно, просты в применении, имеют длительный срок эксплуатации благодаря низкой осевой нагрузке рабочего колеса. Нижний корпус, днище для уплотнения, диффузоры, крепежи, обечайка и прочие детали, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали, что продлевает срок службы насосов. Электродвигатели 2-х полюсные с системой самоохлаждения, высокой энергоэффективностью и классом защиты F. Насос данного класса имеет мощность 11 кВт и производительность от 7,8 до 24 м3/час, сочетая низкое энергопотребление и высокий КПД. Индекс защиты IP (InternationalProtection, внутренняя защита) IP55, напряжение составляет 380 В. Отличительная особенность насосов этого класса – наличие возможности установки простых электродвигателей без доработок, это достигается благодаря низкой осевой нагрузке. Выдерживает высокий напор от 101 до 165 метров при рабочей температуре от -15º до +120 ºС. Конструкция насоса позволяет присоединять различные виды труб в зависимости от использования – хомутов, овальных фланцев, фланцев со свободной посадкой. Замена картриджного торцевого уплотнения происходит быстро и без снятия двигателя.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»