ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara LPS 40/75M



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Жилые и офисные здания

Производительность
от 4.2 до 15 м³/ч

Напор
от 10.1 до 16.6 м

Мощность
0.75 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Качественное насосное оборудование для высокого качества жизни, компания из Италии Ebara Pumps Europe S.p.A. строго следует этому правилу. Это внедрение новых технологий и тщательной контроль качества на всех этапах производства. Причём они используют только надёжные прошедшие проверку решения. То есть любой насос этой компании проходит двойную сертификацию, соответствую одновременно и европейским критериям качества, и всем требованиям ГОСТ, ТО. Электронасосы Ebara LPS 40/75M – это уверенность в качественном решении для совершенно разных целей. Для системы охлаждения и кондиционирования в доме или на производстве, для перекачивания горячей воды и прочих жидкостей в системах отопления. Насосы Ebara LPS 40/75M универсальны для решения подобных задач, а самое главное работают совершенно бесшумно. Основным материалом корпуса и некоторых других важных элементов конструкции послужил чугун, что гарантирует этим электронасосам повышенную износостойкость и надёжность. А вал для обеспечения его оптимального функционирования выполнен из стали марки AISI 420. По типу это оборудование представляет собой центробежные электронасосы с патрубками для установки в линию. В оборудование предусмотрены фланцы PN10 или UNI2223-29 PN16 в зависимости от модели. Кроме прочего их характеризует отличный показатель индекса минимального КПД (MEI), менее 0,4. Предельные значения условий работы для них это: производительность от 4,2 до 15 м3/час, напор от 10,1 до 16,6 метров. Мощность двигателя 0.75 кВт. Ebara LPS 40/75M установлен однофазный (220В) электродвигателя класса IE2 либо IE3 в зависимости от года производства. По классу электробезопасности они соответствуют степени IP 55. А степень изоляции у них F. Снижена вероятность перегрева системы даже при самых неблагоприятных условиях работы.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»