ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara MATRIX/I 18-6T/4



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 7.8 до 27 м³/ч

Напор
от 15.6 до 66 м

Мощность
4 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Компании Ebara специализируется на производстве высококачественных насосов, в основе которых лежит высочайшее качество материалов. История бренда началась в Японии в далеком 1912 году. В начале 1990-х официально было открыто дочернее предприятие компании в Италии. Оно стало крупнейшим в Европе в своем сегменте деятельности. Насосы Ebara MATRIX/I 18-6T/4 изготавливаются с применением прогрессивных методов плазменной штамповки стали. Такой подход дает возможность получать идеально гладкие поверхности, что снижает энергетические потери из-за трения. Все модели производятся в рамках программы полного контроля качества. Она охватывает весь производственный процесс – от стартового проекта до выхода готового продукта. Все производство полностью роботизировано. Серия Matrix компании Ebara включает многоступенчатые горизонтальные модели. Насос Ebara MATRIX/I 18-6T/4 является ярким представителем данной линейки. Он может похвастаться гидравлическими компонентами, изготовленными из качественной нержавеющей стали AISI 304 и рабочим давлением от 15,6 до 66 метров. Что касается областей применения, устройство можно использовать при организации водоснабжения, орошения, фильтрации, а также в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насос Ebara MATRIX/I 18-6T/4 работает с перекачиваемыми жидкостями, температура которых находится в пределах от -15 до 110 градусов по Цельсию. Рабочее колесо, промежуточный кожух и вал изделия выполнены из стали, в то время как кронштейн и корпус асинхронного двухполюсного двигателя - из алюминия. Механическое уплотнение создано из графита/керамики/EPDM. Модель может похвастаться изоляцией класса F и защитой от внешних воздействий IP55. Насос оснащен конденсатором и интеллектуальной системой защиты от тепловой перегрузки. Насос Ebara MATRIX/I 18-6T/4 довольно прост в использовании и энергоэффективен. Он потребляет 4кВт, имея при этом напряжение 380В и производительность от 7,8 до 27 м3/час.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»