ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **08.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

# Ebara OPTIMA MA -QQV




**Количество оборотов:** 2900 об/мин
**Напряжение:** 380В
**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304
**Область применения:** Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

**Производительность**
от 1.2 до 9 м³/ч

**Напор**
от 1.5 до 7 м

**Мощность**
0.25 кВт

**Напряжение**
380 В

## Описание

Погружные насосы Ebara OPTIMA MA -QQV – востребованная модель японской марки, продуманная до мелочей конструкция, оптимизированная система с минимальными энергетическими затратами, высокая эффективность и долговечность. Модель разработана и создана на базе итальянского завода-изготовителя, поэтому по праву считается одной из лучших среди мировых аналогов. Области применения: откачка воды из затопленных помещений, в том числе из колодцев, цоколей, гаражей; откачка воды из бассейнов, водоемов, фонтанов; осушение канав. Универсальные особенности конструкции насоса позволяют погружать его в воду частично или полностью, в перемещаемых или стационарных установках. Основные части - корпус насоса, вал выполнены из нержавеющей стали, рабочее колесо – из сверхпрочного композита. В целях защиты от сухого хода предусмотрен поплавковый переключатель. Конструкция имеет класс IP68, то есть детали полностью защищены от проникновения пыли, твердых предметов, воды при погружении на глубину. Класс нагревостойкости внутренней автоматики соответствует категории F: до 155 градусов Цельсия. Насос Ebara OPTIMA MA -QQV имеет мощность 0.25 кВт, производительность от 1,2 до 9 кубических метров в час при напоре от 1,5 до 7 метров, что показывает его экономичный расход энергопотребления и высокий КПД. Напряжение 380В. Дополнительно защищен сетчатыми фильтрами и заменяемыми уплотнителями, на двигателях предусмотрена система охлаждения. В модели предусмотрено серийное торцевое уплотнение, что дает возможность увеличить эксплуатационный срок насоса Ebara OPTIMA MA -QQV. Можно заказать вариант с вертикальным поплавковым механизмом (MS), идеальным для работы в ограниченном пространстве, или горизонтальным (MA). Конструкция рассчитана на присоединение периферийных деталей в виде хомутов, фланцев. Температура выкачиваемой воды не должна превышать для серии OPTIMA 50 градусов, диаметр твердых частиц в ней – 10 мм.

## Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
**8 (800) 550 79 08**
**8 (495) 723 36 79**

Email:
**sales@hydroalliance.ru**




С уважением,
ООО «Гидроальянс»