

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,  
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30  
ИНН 7721829421 КПП 772101001  
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.06.2021**  
на официальном сайте  
ООО «Гидроальянс» - [www.hydroalliance.ru](http://www.hydroalliance.ru)

## Flygt NP 3301.660 HT 466



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

**Количество оборотов:** 1450 об/мин

**Напряжение:** 380В

**Материал:** Чугун

**Область применения:** Строительство, Промышленность,  
Дренаж и канализация



**Производительность**  
от 3.6 до 464.4 м<sup>3</sup>/ч



**Напор**  
от 12 до 44 м



**Мощность**  
55 кВт



**Напряжение**  
380 В

## Описание

Помимо конструктивных особенностей канализационное насосное оборудование классифицируется по функциональным возможностям. Канализационные насосы различаются по производительности, температурному режиму перекачиваемой жидкости, длительности рабочего периода и пр. Практически все канализационные насосы имеют компактную конструкцию, обладают низкими шумовыми показателями и высокой энергоэффективностью, а для установки не требуют специальных навыков.

Дренажные погружные насосы Flygt — профессиональное насосное оборудование, которое прекрасно зарекомендовало себя в реализации задач водоотведения и дренажа различных отраслей промышленности, сферы ЖКХ, сельскохозяйственной отрасли и быта. Погружные насосы Flygt NP 3301.660 HT 466 эффективно работают на откачке промышленных, строительных и сельскохозяйственных отходов, используются для осушения затопленных помещений и территорий, применяются для работы со сточными водами, используются для очистки выгребных ям. Бесперебойную работу насосам Flygt обеспечивает энергоэффективный двигатель мощностью 55 кВт, напряжением 3~380В, работающий с частотой вращения двигателя ~1450 об/мин., полустационарная установка в мокром колодце с размещением насоса на двух направляющих штангах. Соединение с напорным патрубком осуществляется автоматически упрощает монтаж насосного оборудования.

Дренажные погружные насосы Flygt NP 3301.660 HT 466 предназначены для перекачки сильнозагрязненных и химических жидкостей, которые не агрессивны к материалам оборудования. Погружные насосы Flygt изготовлены из нержавеющей стали и чугуна, которые устойчивы к коррозии, окислению и механическим повреждениям, поэтому оборудование эффективно функционирует в сложных условиях эксплуатации. Центробежные насосы Flygt NP 3301.660 HT 466 формируют напор от 12 до 44 м и работают с производительностью в диапазоне от 3,6 до 464,4 м<sup>3</sup>/ч.

Насосы Flygt проходят тщательный контроль на каждом этапе производства, поэтому их качество соответствует самым высоким международным стандартам. Они работают на крупных промышленных предприятиях по всему миру и заслужили высокие оценки экспертов отрасли. Дренажные насосы Flygt эффективны в сильно обводнённых местах, где сложно организовать водоотлив с насосами «сухой» установки, которые имеют ряд проблем при всасывании воды и работают только под заливом. Насосное оборудование марки Flygt демонстрирует отличные показатели производительности даже на минимальной высоте всасывания.

## Пункт выдачи

1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:

**8 (800) 550 79 08**

**8 (495) 723 36 79**

Email:

**[sales@hydroalliance.ru](mailto:sales@hydroalliance.ru)**

