

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,  
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30  
ИНН 7721829421 КПП 772101001  
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.06.2021**  
на официальном сайте  
ООО «Гидроальянс» - [www.hydroalliance.ru](http://www.hydroalliance.ru)

## Flygt NS 3202.820 SH 274



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

**Количество оборотов:** 2900 об/мин

**Напряжение:** 380В

**Материал:** Чугун

**Область применения:** Строительство, Промышленность,  
Дренаж и канализация



**Производительность**  
от 3.6 до 205.2 м<sup>3</sup>/ч



**Напор**  
от 22 до 64 м



**Мощность**  
47 кВт



**Напряжение**  
380 В

## Описание

Шведский бренд по производству насосного оборудования Flygt является одним из ведущих представителей международной промышленной корпорации Xylem. Кроме того, марка Flygt – старейший мировой производителей насосов в мире. История Flygt началась в 1901 году, когда кузнечных дел мастер Питер Альфред Стенсберг решил расширить сферу деятельности и приобрел небольшую литейную мастерскую, которую реорганизовал в стекольный завод по выпуску матриц. К 1929 году производство было переквалифицировано. Предприятие стало заниматься разработкой насосного оборудования.

Дренажные погружные насосы Flygt – профессиональное насосное оборудование, которое прекрасно зарекомендовало себя в реализации задач водоотведения и дренажа различных отраслей промышленности, сферы ЖКХ, сельскохозяйственной отрасли и быта. Погружные насосы Flygt NS 3202.820 SH 274 эффективно работают на откачке промышленных, строительных и сельскохозяйственных отходов, используются для осушения затопленных помещений и территорий, применяются для работы со сточными водами, используются для очистки выгребных ям. Бесперебойную работу насосам Flygt обеспечивает энергоэффективный двигатель мощностью 47 кВт, напряжением 3~380В, работающий с частотой вращения двигателя ~2900 об/мин., портативная полустационарная установка в мокром колодце с муфтой или фланцем шланга для соединения с нагнетательной линией упрощает монтаж насосного оборудования.

Центробежные канализационные насосы Flygt работают с сильнозагрязненными жидкостями, а также химическими составами, которые не агрессивны к материалам оборудования. Температурный режим перекачиваемых жидкостей +40 градусов. Канализационные насосы Flygt NS 3202.820 SH 274 функционируют с производительностью в диапазоне от 3,6 до 205,2 м<sup>3</sup>/час и создают напор от 22 до 64 м. Оборудование изготовлено из чугуна и duplexной нержавеющей стали, которые устойчивы к коррозии, окислению и механическим повреждениям.

Помимо конструктивных особенностей канализационное насосное оборудование классифицируется по функциональным возможностям. Канализационные насосы различаются по производительности, температурному режиму перекачиваемой жидкости, длительности рабочего периода и пр. Практически все канализационные насосы имеют компактную конструкцию, обладают низкими шумовыми показателями и высокой энергоэффективностью, а для установки не требуют специальных навыков.

## Пункт выдачи

1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:

**8 (800) 550 79 08**

**8 (495) 723 36 79**

Email:

**[sales@hydroalliance.ru](mailto:sales@hydroalliance.ru)**

