

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.06.2021**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Flygt NT 3202.820 MT 432



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 1450 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация



Производительность
от 3.6 до 727.2 м³/ч



Напор
от 10.5 до 35 м



Мощность
45 кВт



Напряжение
380 В

Описание

Погружные насосы с измельчителем и полузакрытым рабочим колесом для сточных вод Flygt — это профессиональное насосное оборудование, которое эффективно реализует задачи дренажа и водоотведения промышленности, сельскохозяйственной, строительной отраслей и частного сектора. Погружные насосы Flygt NT 3202.820 MT 432 обеспечивают функционирование канализационных систем, работают на откачке всевозможных отходов промышленности и быта, используются для осушения затопленных помещений и территорий и пр. Оборудование укомплектовано энергоэффективным двигателем с комплексом систем защиты мощностью 45 кВт, напряжением 3~380В, работающим с частотой вращения двигателя ~1450 об/мин, который бесперебойно функционирует даже при повышенных нагрузках, вертикальная постоянная установка в сухом колодце с фланцевым соединением на всасывающей и нагнетательной линии упрощает монтаж насосного оборудования.

Помимо конструктивных особенностей канализационное насосное оборудование классифицируется по функциональным возможностям. Канализационные насосы различаются по производительности, температурному режиму перекачиваемой жидкости, длительности рабочего периода и пр. Практически все канализационные насосы имеют компактную конструкцию, обладают низкими шумовыми показателями и высокой энергоэффективностью, а для установки не требуют специальных навыков.

Корпус и ведущие механизмы моноблочных центробежных насосов Flygt NT 3202.820 MT 432 изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и окислению, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Оборудование предназначено для работы с загрязненными жидкостями, которые в своем составе содержат большую концентрацию твердых и волокнистых компонентов. Погружные насосы с измельчителем и полузакрытым рабочим колесом для сточных вод Flygt NT 3202.820 MT 432 формируют напор от 10,5 до 35 м и работают с производительностью в диапазоне от 3,6 до 727,2 м³/ч.

Насосное оборудование Flygt используется для перекачки питьевых, сточных и технологических вод, работает на очистке колодцев, бассейнов и скважин, выполняет откачку воды из затопленных помещений и территорий и пр. Насосы Flygt прекрасно справляются с самыми трудными задачами водоотведения строительной, нефтегазовой и горной промышленности, работая в тоннелях и шахтах.

Пункт выдачи

1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:

8 (800) 550 79 08

8 (495) 723 36 79

Email:

sales@hydroalliance.ru

