ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **08.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Иртыш ПФС 65/160.132–3/2-016

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Производительность
от 0 до 48 м³/ч

Напор
от 5 до 16 м

Мощность
3 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Канализационные моноблочные насосы Иртыш ПФС 65/160.132–3/2-016 - это марка сверхмощного фекального насоса от одного из ведущих отечественных производителей промышленного оборудования для водоснабжения, Омского завода Взлёт. Насосы Иртыш предназначены для перекачки сильнозагрязненных жидкостей с большим содержанием нерастворимых твердых, вязких и волокнистых частиц. По показателям надежности и производительности фекальное насосное оборудование Иртыш занимает лидирующие позиции в ряду одноименных конкурентов. Бесперебойной работе насосов в условиях повышенной сложности способствует уникальная конструкция. Оборудование имеет увеличенные проходные сечения, благодаря чему перекачивает жидкость с диаметром твердых частиц до 95 мм в зависимости от модели. Насосы Иртыш перекачивают коммунальные, бытовые, промышленные и сельскохозяйственные стоки и шлам всех типов. Производительность составляет от 0 до 48 м3/час при напоре от 5 до 16 метров. Они задействованы в строительной сфере, горнодобывающей и нефтепромышленной отрасли, а также судостроительстве. Модель канализационного насоса Иртыш ПФС 65/160.132–3/2-016 мощностью 3кВт, напряжением 380 представлена большим ассортиментом моделей различных модификаций. Это погружные, полупогружные и поверхностные версии, центробежные и вихревые насосы, взрывозащищенные, шахтные и автономные модели. Повышенная надежность оборудования обеспечивается высококачественными материалами, которые прекрасно выдерживают эксплуатацию в самых сложных условиях, устойчивы к коррозии, окислению и механическим повреждениям. Кроме того, наличие масляной камеры, которая защищает приводную часть от проникновения жидкости и регулирует теплоотвод подшипников и электродвигателя, способствует длительному рабочему ресурсу. Наличие теплового реле предотвращает токовые перегрузки при возможных перебоях в работе электросети.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»