ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara 10HM09



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 5 до 14 м³/ч

Напор
от 55.7 до 102.1 м

Мощность
4 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модели горизонтальных центробежных насосов Lowara 10HM09 характеризуются выгодным сочетанием высоких мощностных показателей и оптимальных данных энергоэффективности. Они реализуют подачу жидкости от 5 до 14 м3 /ч и выдают напор от 55,7 до 102,1 м. Высокую результативность работы оборудования создает наличие 9 рабочих колес, которые выполнены из нержавеющей стали AISI 316, тип исполнения N. Материалом торцевых уплотнений служит карбид кремния. Бесперебойную работу моделей Lowara 10HM09 обеспечивает трехфазный двигатель мощностью 4 кВт, частотой 50 Гц и напряжением 380 В. Конструкция двигателя закрытая, он имеет короткозамкнутый ротор типа «беличье колесо». Кроме того, двигательная система оснащена системой охлаждения, которая обеспечивает бесперебойное функционирования даже в условиях повышенных нагрузок. Оборудование Lowara 10HM09 работает не только с жидкостями широкого температурного режима (до + 120 градусов), но и в широком температурном диапазоне окружающей среды: от -30 до +50 градусов. Насосы имеют модульную компактную конструкцию, которая разработана в соответствии с актуальными потребностями сферы. Оборудование имеет небольшой вес, легко перемещается, устанавливается и не создает сложностей в эксплуатации и обслуживании.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»