

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано 17.01.2021
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara CEA120/5/D



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 2900 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи

Эксплуатационные ограничения: Двигатель асинхронный, с короткозамкнутым ротором типа "белочье колесо", закрытой конструкции, с внешней вентиляцией. Класс изоляции - F.



Производительность

от 3.6 до 9.6 м³/ч



Напор

от 17.3 до 28.2 м



Мощность

0.9 кВт



Напряжение

380 В

Описание

Модели моноблочных одноступенчатых центробежных насосов Lowara CEA 120/5 относятся к серии CEAM. Они предназначены для выполнения широкого спектра задач водоснабжения, орошения и циркуляции жидкости в различных направлениях промышленности, сельского хозяйства и жилищно-коммунальной отрасли. Насосы Lowara CEA 120/5 оснащены энергоэффективным асинхронным, трехфазным, двухполюсным двигателем с расходом от 3,6 до 9,6 и частотой 50 Гц, напряжением 380. Мощность двигателя 0.9кВт. Размер рабочего колеса оборудования – 33. Большую прочность насосов обеспечивает торцевое уплотнение с керамическими кольцами, уплотнительные кольца – NBR, оставшиеся детали сделаны из нержавеющей стали AISI 304. Эти материалы устойчивы к коррозии и окислению, что создает продолжительный рабочий ресурс моделей. Насосы серии Lowara CEA 120/5 относятся к FPM версии. Оборудование Lowara CEA 120/5 реализует подачу жидкости от 3,6 до 9,6 м3/час, напор – от 17,3 до 28,2 метров при максимальном рабочем давлении до 8 бар. Температура перекачиваемой жидкости составляет от +10 до +85 градусов. В числе достоинств моделей Lowara CEA 120/5 можно отметить компактность конструкции, в которой гидравлическая часть насоса имеет прямое соединение с двигателем, что создает оптимальные мощности при работе и исключает их потери.

Пункт выдачи

1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:

8 (800) 550 79 08

8 (495) 723 36 79

Email:

sales@hydroalliance.ru

