ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara COM 500/22



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 316
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 12 до 48 м³/ч

Напор
от 7.7 до 17.3 м

Мощность
2.2 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Модели одноступенчатых центробежных насосов Lowara COM 500/22 оснащены однофазным асинхронным двухполюсным двигателем с короткозамкнутым ротором типа «беличье колесо» мощностью 2.2 кВт. Частота — 50 Гц, напряжение — 220 В. Оборудование укомплектовано резьбовыми патрубками и открытым рабочим колесом. Модели обеспечивают напор от 7,7 до 17,3 метров, подачу — от 12 до 48 м3/ч, максимальное рабочее давление — 8 бар. Версии Lowara COM 500/22 способны перекачивать жидкости с диаметром твердых включений до 11 мм. Насосы работают в широком диапазоне температурного режима: от – 10 до +100 градусов. Компактная конструкция версий Lowara COM 500/22 характеризуется простотой установки и эксплуатации: выдвигается с тыльной стороны, что позволяет демонтировать корпус насоса без отсоединения от трубы, корпус насоса и диск уплотнения не содержат диффузоров и зазоров. Это ускоряет и облегчает процесс прочистки и обслуживания. Двигатель и насос соединены спайдер-адаптором, рабочее колесо сцеплено непосредственно с удлиненным валом электродвигателя. Все составляющие оборудования выполнены из современных материалов, которые надежно защищают от формирования процессов коррозии: рабочее колесо и корпус изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L, торцевые уплотнения — из карбида кремния и карбида вольфрама.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»