ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara LNTS 150-200/75



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Жилые и офисные здания

Производительность
от 68 до 264 м³/ч

Напор
от 4.9 до 11.7 м

Мощность
7.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модели сдвоенных циркуляционных насосов Lowara LNTS 150-200/75 пользуются повышенным спросом, как у специалистов различных отраслей водоснабжения, так и у рядовых потребителей. В числе ведущих конструктивных особенностей оборудования можно отметить оснащение переходной муфтой при номинальном диаметре патрубка DN 150 с диаметром рабочего колеса 200 мм. Данная конструкция обеспечивает повышенные показатели производительности в условиях интенсивных нагрузок. Модели Lowara LNTS 150-200/75 оснащены двумя 4-полюсными (~ 1450 об/мин) двигателями WEG IE3 мощностью 7.5 кВт каждый. Он работает с частотой 50 Гц при напряжении 380 В. Высокую надежность конструкции обеспечивает наличие чугунного корпуса и чугунного рабочего колеса. Торцевое уплотнение насосов представлено карбидом кремния. Модели Lowara LNTS 150-200/75 осуществляют подачу жидкости от 68 до 264 м3 /час при напоре от 4,9 до 11,7 м. Универсальность оборудования создает его способность перекачивать воду различных температур от – 25 до +120 градусов, давление — 16 бар. Стабильная работа двигателей обеспечивается наличием степени защиты EN 60034-5. Компактность и простота конструкции сдвоенного вертикального центробежного насоса «ин-лайн» серии Lowara LNTS 150-200/75 создает удобство их эксплуатации и обслуживания.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»