ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara TLC 25-6L



Количество оборотов: переменная скорость об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи

Производительность
от 0.6 до 3.2 м³/ч

Напор
от 0.9 до 5.6 м

Мощность
от 0.043 до 0.08 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Циркуляционные насосы с резьбовыми патрубками Lowara TLC 25-6L отличает низкий уровень шума в работе и возможность долгой бесперебойной эксплуатации. Подобные особенности вкупе с высокой надёжностью и простотой обслуживания делает их идеальным выбором для создания циркуляции теплоносителя в системе отопления частного дома и даже некоторых гражданских объектов. Кроме того, они с успехом используются в системах вентиляции и кондиционирования, как в частных, так и в коммунальных объектах. При этом они обладают довольно скромными габаритами и высоким диапазоном производительности от 0,6 до 3,2 м³/ч. Аналогичен производительности у насосов Lowara TLC 25-6L и высокий диапазон напор, показатель которого составляет от 0,9 до 5,6 метров. Максимальное рабочее давление в системе при эксплуатации этого агрегата может составлять до 10 бар, а температура рабочей среды от -10 до 110 °C. Показатели мощности и напряжения для нормальной работы циркуляционных насосов Lowara TLC, составляют от 0,043 до 0,080 кВт и 220В 50Гц соответственно.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»