ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara Z660 20



Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи

Производительность
от 30 до 78 м³/ч

Напор
от 85.8 до 238 м

Мощность
37 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Скважинные насосы Lowara Z660 20 практически универсальны, когда дело касается создания систем водоснабжения из глубоких скважин, как для бытовых, так и для промышленных объектов. Они способны обеспечить повышение давления в системе водоснабжения, перекачку воды в резервуары, понижение уровня грунтовых вод и многое другое. Подобно возможно благодаря отличным эксплуатационным характеристикам насосов: Максимальная глубина погружения 350 м; Напор от 85,8 до 238 метров; Производительность от 30 до 78 м³/ч. Однако, для систем теплоснабжения насосы серии Lowara Z660 20 не подходят, так как максимальная температура рабочей среды для их работы составляет 30 °C. Мощность в зависимости от исполнения у них составляет 37 кВт, а напряжение 380 В. В целом насосы этой серии предназначены для работы с чистой водой, но до 100 г/м 3 песка вполне допустимая концентрация для его работы, что важно для шахтных и грунтовых вод.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»