


Самовсасывающие электронасосы  
для 4-х дюймовых скважин  
➡ с погруженным эжектором



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность до **1680 л/час**

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Манометрическая всасывания до **45 м**  
Температура жидкости до **+40 °C**  
Температура окружающей среды до **+40 °C**

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус насоса:** чугун, патрубки с резьбой ISO 228/1  
**Эжектор корпус:** чугун  
**Форсунка, трубка Вентури и диффузора:** технополимер.  
**Рабочее колесо:** JDW1X - технополимера  
JDW2 - латунь.  
**Вал двигателя:** нержавеющей сталь EN 10088-3 - 1.4104.  
**Механическое уплотнение:** Керамика - Графит - **NBR**  
**Электродвигатель:** насосы моноблочные и соединены с электродвигателем PEDROLLO соответствующей мощности, тихий ход, полностью закрытый охлаждаемый вентилятором (**TEFC**), пригодный для непрерывной работы.  
**JDWm:** однофазный 230 В - 50 Гц с конденсатором и тепловой защитой от перегрузки.  
Насосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность **IE2 (IEC 60034-30)**  
**ИЗОЛЯЦИЯ:** класс F.  
**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:** IP X4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УСТАНОВКА

Самовсасывающие электронасосы **JDW** предназначены для подъема воды с глубины более 9 м, включая случаи с повышенным содержанием воздуха. Они применяются для водоснабжения коттеджей, повышения давления (для полива сада и т. д.) Насосы должны устанавливаться в помещениях, или, по крайней мере, защищены должны быть от воздействия внешней среды

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**EN 60335-1**  
**IEC 60335-1**  
**CEI 61-150**

**EN 60034-1**  
**IEC 60034-1**  
**CEI 2-3**



СЕРТИФИКАТЫ

Международное сертифицированное общество  
Det Norske Veritas (**DNV**)  
**ISO 9001:** КАЧЕСТВО  
**ISO 14001:** ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ



ОПИСАНИЕ

**JDW m 1A / 30 - 4"**

Серия \_\_\_\_\_  
Однофазный двигатель \_\_\_\_\_  
Размер двигателя \_\_\_\_\_  
Типсопла и трубки ВЕНТУР \_\_\_\_\_  
Минимальный диаметр скважины в дюмах \_\_\_\_\_

